

**japa**

**JAPA<sup>®</sup> 315**



## Kapa, klyva och stapla

Det är lättare, snabbare och säkrare att göra brännved med en ordentlig maskin. För oss innebär det fortgående produktutveckling, där varje liten detalj i maskinen noggrant har tänkts igenom och testats. Av detta uppstår en fungerande helhet som man vid behov kan komplettera med mångsidig tilläggsutrustning.

Japa-vedmaskiner designas och tillverkas i Finland – med flera decenniers erfarenhet. Hållbara och högkvalitativa delar garanterar en funktionssäkerhet som även professionella uppskattar. I vår produktfamilj finns alternativ för alla slags behov.

Det här är en bransch som vi kan. Därför är vi säkra på att du är nöjd med din Japa.





## Rätt val för egnahemshus och sommarstugan

Japa® 315 är ett särskilt bra val för samägande eller för arbete på deltid. Maskinens inmatning och klyvning är synkroniserad, tack vare vilket man kan undvika att kolven stöter i onödan. Detta påskyndar särskilt tillverkning av kort ved. Den nya formgivningen på kolven förbättrar klyvningen av ved av alla storlekar, och tack vare den nya designen rengörs bettet också bättre, och det är lättare att justera höjden på bettet.

Maskinen har en förstärkt vedgejd som stöder kapningen, och ett matarband i full storlek, som påskyndar och underlättar arbetet och ökar på säkerheten. Därtill har maskinen en helt förnyad och justerbar vedstoppare, som viker undan under sågningen och gör det lättare för veden att fritt falla ner i klyvträget.







## Säker och mobil

Japa® 315 erbjuder många olika egenskaper och stor effekt i en mobil form. Vi ökade på maskinens kapacitet – maximidiametern på ved är nu 31 centimeter och längden 50 centimeter.

Vid utformningen av maskinen har vi särskilt beaktat funktions säkerheten, användarvänligheten och säkerheten. Den nydesignade Japa® 315 uppfyller alla säkerhetsstandarder och de aktiva säkerhetsnäten gör maskinen lättare att använda och förbättrar sikten in i den. Alla skydd är designade så att man lätt kan se in i maskinen och så att till exempel underhållet av brettet är så lätt som möjligt.







## Marknadens största utbud av tilläggsutrustning

Av Japa® 315-serien kan du bygga den helhet du behöver. Som tilläggsutrustning till maskinen får man bland annat en stocklyftare, mekanisk vändning av utmatningstransportören, ett ställ för sågspånsäcken, och en sexdelsyxa.

I Japa®-vedmaskinerna använder vi enbart de bästa motorerna på marknaden. Du kan välja en förbränningsmotor eller en elmotor till din nya Japa.

Road-modellerna utrustas även med en lyktpanel som kan vikas ihop, och som gör det ännu snabbare att ta maskinen i bruk och att ställa den i transportläge. Road-modellerna är tillgängliga utan besiktningsutrustning, i det fall att maskinen inte ska transporteras på landsväg.





# JAPA® 315

TEKNISKA DATA	315TRH	315TR	315E	315BE
<b>HYDRAULIK</b>				
Hydraulikens oljemängd (l)	-	30	30	30
Hydraulpumpens flöde (l/min)	-	30	30	30
<b>VEDKAPNING</b>				
Hydraulisk kedjesåg	X	X	X	X
13"/1,3 mm svärd	X	X	X	X
Sågkedja, 0,325" -56 draglänkar	X	X	X	X
Separat smörjning av sågkedjan, tankens volym (l)	3	3	3	3
Max. diameter för stock (cm)	31	31	31	31
Max. längd på vedklabb (cm)	50	50	50	50
Vedstoppar som automatiskt väjer	X	X	X	X
<b>VEDKLYVNING</b>				
Klyvkraft 5,6 t	X	X	X	X
Cylinderns diameter (mm)	60	60	60	60
2/4-dels klyvbett	X	X	X	X
5-dels klyvbett	T	T	T	T
6-dels klyvbett	T	T	T	T
Justering av klyvbettet	X	X	X	X
<b>KRAFTKÄLLA</b>				
Traktorns hydraulik, oljeflöde max 30 l/min	X			
Traktorns kraftuttag		400 r/min		
Elmotor, 4 kW (3x16A/400V)			X	
Förbränningsmotor, 13 hk Honda				X

ALTERNATIV FÖR UTMATNINGSTRANSPORTÖR*	Utmatningsränna/1,6 m	Kort/2,3 m	Lång/3,8 m
Hydrauldriven	-	X	X
Transportörmattans bredd (mm)	-	200	200
Svänganordning för transportören	-	T	T

TILLÄGGSUTRUSTNING	315TRH	315TR	315E	315BE
Mugghållare	X	X	X	X
Ställ för sågspänssäck	T	T	T	T
Stocklyftare, vikt 45 kg	T	T	T	T
Svänganordning för transportör, vikt 20 kg	T	T	T	T
Lätta axlar – lämpar sig inte för vägtrafik	-	-	T	T
Offroad axlar – lämpar sig inte för vägtrafik	-	-	T	T
Fjädrade axlar – lämpar sig för vägtrafik	-	-	T	T
Lyktpanel	-	-	T	T
Enskilt godkännande	-	-	T	T
Elstart	-	-	-	T

MÅTT**	315TRH	315TR	315E	315BE
<b>MÅTT, UTAN TRANSPORTÖR</b>				
Höjd (mm)	1400	1400	1400	1400
Bredd (mm)	2130	2130	2130	2130
Djup (mm)	975	975	1000	1330
Vikt (kg)	410	450	550	550

TRANSPORTMÅTT	Utmatningsränna/ 1,6 m	Kort/2,3 m	Lång/3,8 m
Höjd (mm)	2120	2870	2550
Bredd (mm)	2630	2530	2530
Vikt (kg)	25	78	98

X = standard, T = tillägsutrustning - Garanti i år  
Rätten till tekniska ändringar förbehålls.

\* Valfritt alternativ.

\*\* Måten utan tillägsutrustning



**japa**

**KVALITET FRÅN NORDEN**

**[www.japa.fi](http://www.japa.fi)**

**Laitilan Rautarakenne Oy**

**Kusnintie 44, 23800 LAITILA • Telefon +358 (2) 857 1200 • [info@japa.fi](mailto:info@japa.fi)**