

NO

japa

JAPA[®] 365





Japa® 365 er valget til den seriøse vedprodusenten

Denne allsidige maskinen har modeller som dekker mange behov. Maskinen kan leveres med PTO-drift, elektrisk motor eller forbrenningsmotor, og det er mulig å utstyre den med tilhengerunderstell for bruk på offentlig vei. Maskinen styres med et mekanisk håndtak eller en hydraulisk joystick.

Hydraulikken er dimensjonert for yrkesbruk og gjør det mulig at kappingen og kløvingen fungerer samtidig og godt synkronisert. Dette sikrer maskinen en høy bruksgrad og god produktivitet. Japa® 365 er standardutstyrt med hydraulikuttak, som gir allsidige muligheter til bruk av ekstrautstyr. Dette kan for eksempel være stokkbord eller stokkløfter og ekstra innmatingsruller.



En løsning utviklet i samarbeid med fagfolk

Kappingen på Japa® 365 er konstruert i samarbeid med fagfolk i vedbransjen, og her er det tatt hensyn til vedprodusentenes behov. Innmatingsbordet og stokkholderen på høyre siden plasserer stokkene korrekt og holder dem i riktig stilling under sagingen. Resultatet blir en uforstyrret kapping og en rett overflate på kubbene, også etter den siste sagingen.

Den kjente kløvingen fra proffmaskinene

Den effektive kløvingen på Japa® 365 ligger et skritt foran alle konkurrentene i samme størrelsesklasse. Man kan få 4-, 6- og 8-delers rammekniver til forskjellige behov. De kjente kløveknivene fra proffmaskinene, som er støttet opp på sidene, gjør maskinen suveren i størrelsesklassen både når det gjelder bruksgrad, sluttresultat og holdbarhet. Rammekniven kombinert med et større stempel enn det man er vant til, sikrer at selv ikke de største stokkene faller tilbake på feil side av kløvekniven etter kløvingen. Den nye kløverenrennen på Japa® 365, med konisk åpning i bunnen renser seg mer effektivt for sagflis, spon og barkbiter. Den godt fungerende kløvingen reduserer behovet for å åpne dekselet og gjør at arbeidet går raskere.

JAPA® 365

TEKNISKE DATA	365 BASIC TR	365 BASIC E	365 PRO TR	365 PRO E	365 PRO TRE	365 PRO ROAD
HYDRAULIKKEN						
Hydraulikkoljetankens volum (l)	45	45	45	45	45	45
Hydraulikkpumpens kapasitet (l/min)	37	37	37	37	37	37
KAPPINGEN						
Hydraulikkdrevet sag	X	X	X	X	X	X
Sverd	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm
Kjedet: størrelse, ledd	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL
Maksimal stokkdiameter, cm	36	36	36	36	36	36
Maksimal kubbelengde, cm	60	60	60	60	60	60
Stokkestopp som automatisk viker ved saging	X	X	X	X	X	X
KLØVINGEN						
Kløvekraft	7	7	7	7	7	7
Sylinderens diameter	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Kløvekniv 4 deler	X	X	X	X	X	X
Kløvekniv 6 deler	L	L	L	L	L	L
Kløvekniv 8 deler	L	L	L	L	L	L
KRAFTKILDE						
Traktorens kraftuttak	400r pm, min 25 hv	-	400r pm, min 25 hv	-	400r pm, min 25 hv	-
Elmotor	-	7,5 kW	-	7,5 kW	7,5 kW	-
Forbrenningsmotor	-	-	-	-	-	Honda 20 hv

X = Standardutstyr
L = Ekstra utstyr
- = Ikke tilgjengelig
* = Inkludert stokkløfter
Med forbehold om tekniske modifikasjoner.

TEKNISKE DATA	365 BASIC TR	365 BASIC E	365 PRO TR	365 PRO E	365 PRO TRE	365 PRO ROAD
VEDTRANSPORTØREN						
Lengde	3,8 m	3,8 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m
Båndets bredde	20 cm	20 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Svingeenhet	-	-	X	X	X	X
EKSTRAUTSTYR						
Adapter til flisavsug	L	L	L	L	L	L
Stokkløfter	L	L	L	L	L	L
Road-akslinger til bruk på offentlig vei	-	-	-	-	-	X
Registreringsutrustning	-	-	-	-	-	X
Stokkbord	L	L	L	L	L	L
Rensetrommel	L	L	L	L	L	L
3/8" kjede	L	L	L	L	L	L
TRANSPORTMÅL						
Høyde mm	2470	2470	2500	2500	2500	2800
Bredde mm	2485	2485	2680	2680	2680	3870
Dybde mm	1030	1030	1030	1030	1030	1610
Vekt	580 kg	620 kg	625 kg	665 kg	695 kg	1100 kg*
MÅL I BRUKSSTILLING: TRANSPORTØREN I 45° VINKEL						
Høyde mm	3000	3000	3200	3200	3200	3500
Bredde mm	5950	5950	6320	6320	6320	8700*
Dybde mm	1030	1030	1030	1030	1030	1970

X = Standardutstyr
L = Ekstra utstyr
- = Ikke tilgjengelig
* = Inkludert stokkløfter
Med forbehold om tekniske modifikasjoner.





japa

VEDMASKINSPELIALISTEN

www.japa.fi

Laitilan Rautarakenne Oy

Kusnintie 44, 23800 LAITILA • Telefon +358 (2) 857 1200 • info@japa.fi