



SAMI

Strømaskiner

SLS-serien



Strømaskinene i SLS-serien er små, funksjonelle og egnet for bruk på små traktorer.



Den spesielle konstruksjonen med forsterkingsklemmer sikrer avstiving av strømaskinens hoveddel.



Tippsylindren er standardutstyr.




Drivmekanismen er beskyttet av et sterkt, enkelt avtakbart deksel. Stramming av kjedet og vedlikehold av maskinen er enkelt.



Et slitesterkt, armert gummiblad holdes spent av spesielle fjærstålplater.



Den øverste kanten på maskinen er forsterket med to lag stålplater som sikrer innmatingsåpningens slitestyrke og driftssikkerhet for mange år fremover.



Beskyttelsesgitteret hindrer store steiner, klump osv. å komme inn i maskinen.



En enveisventil hindrer at oljestrømmen kjøres feil vei, og beskytter hydraulikksystemet.



Nøyaktig mengde spredt masse sikres av mengdereguleringsventilen, som brukes til å endre matevalsens omdreiningshastighet.



Omrøreren knuser klump.

Strømaskinen sikres lang levetid av matevalsens slitesterke HARDOX-stålplater.



Det er mulig å justere gummibåndets trykk mot matevalsen, denne kan også åpnes helt for hurtigtømmingsfunksjon. Slik får man ut større småstein o.l. som har kommet seg inn i strømaskinen gjennom beskyttelsesgitteret.

Alle deler av sandsprederen som er nødvendige for at den skal fungere er del av standardutstyret.

	SLS-1000	SLS-1250
Arbeidsbredde	1000 mm	1250 mm
Skuffevolum	200 l	250 l
Strømlengde pr fylling (200 g/m ²)	1,7 km	1,7 km
Traktor	45 hk	45 hk
Vekt	165 kg	185 kg
Oljetrykk	maks. 175 bar	maks. 175 bar
Min oljevolum	20-40 l/min	20-40 l/min
1/2" hurtigkopling	4 stk	4 stk
Feste	3P (kat. 1 og 0)	3P (kat. 1 og 0)
Lengde x bredde x høyde	935x 1163 x 682 mm	935 x 1418 x 682 mm

SL-serien

De brukervennlige strømaskinene i SL-serien passer både for entreprenører og til private.



Strømaskinen har dobbelt festesystem som gjør at maskinen kan koples både på trepunktsoppheng og på frontlaster. Avhengig av arbeidets karakter og for å optimere kjørekostnadene, er det mulig å bruke en sandspreader på traktorens frontlaster og en annen på trepunktsopphenget bak.



Nøyaktig mengde spredt masse sikres av mengdereguleringsventilen, som brukes til å endre matevalsens omdreiningshastighet.




Omrøreren knuser klump.



Den øverste kanten på maskinen er forsterket med to lag stålplater som sikrer innmatingsåpningens slitestyrke og driftssikkerhet for mange år fremover.



Lang levetid og jevnt resultat på strøingen sikres av slitesterke, trelagsarmerte gummibånd.



Drivmekanismen er beskyttet av et sterkt, enkelt avtakbart deksel. Stramming av kjedet og vedlikehold av maskinen er enkelt.



Beskyttelsesgitteret hindrer store steiner, klump osv. å komme inn i maskinen.



Strømaskinen sikres lang levetid av matervalsens slitesterke HARDOX-stålplater.

Ekstra utstyr: Presenning, tipsysylinder for sandspreaderen (lengde 750-1225 mm, skyvekraft 7,8 t og trekkraft 4,2 t ved 180 bar).

	SL-1500	SL-2000	SL-2300
Arbeidsbredde	1500 mm	2000 mm	2300 mm
Skuffevolum	640 l	850 l	1000 l
Strømlengde pr fylling (200 g/m ²)	3,6 km	3,6 km	3,7 km
Traktor	40-100 hk	40-100 hk	40-100 hk
Egenvekt m/ EURO	305 kg	375 kg	420 kg
Egenvekt m/ SMS	300 kg	370 kg	415 kg
Oljetrykk	maks. 175 bar	maks. 175 bar	maks. 175 bar
Min oljevolum	30-60 l/min	30-60 l/min	30-60 l/min
1/2" hurtigkopling	2 stk	2 stk	2 stk
Feste	3P (kat. 2)/ SMS/ EURO	3P (kat. 2)/ SMS/ EURO	3P (kat. 2)/ SMS/ EURO
Lengde x bredde x høyde	1046 x 1673 x 951 mm	1043 x 2173 x 948 mm	1042 x 2473 x 948 mm

SLF-serien



Strømaskiner i SLF-serien tilhører «Heavy duty»-klassen og er først og fremst tiltenkt daglig bruk for entreprenørvirksomhet.




Det er en kraftig sandspreader med stor strømlengde pr fylling, meget sterk konstruksjon og 2040 liters kasse.



Den øverste kanten på maskinen er forsterket med to lag stålplater som sikrer innmatingsåpningens slitestyrke og driftssikkerhet for mange år fremover.




Motoren og overføringssystem er inne i kassen. Stramming av kjedet og vedlikehold av maskinen er enkelt.



Matervalsen har en spesiell rengjøringsbørste som hjelper til å rense valsen for løsmasse og gir et jevnere resultat på strøingen.




Lang levetid og jevnt resultat på strøingen sikres av slitesterke, trelagsarmerte gummibånd.



Sandspreaderen har en utskiftbar kopplingsramme som gjør at enheten kan brukes på mange ulike maskiner.



Omrøreren knuser klump.



Beskyttelsesgitteret hindrer store steiner, klump osv. å komme inn i maskinen.



Nøyaktig mengde spredt masse sikres av mengdereguleringsventilen, som brukes til å endre matevalsens omdreiningshastighet.

Alle deler av sandspreaderen som er nødvendige for at den skal fungere er del av standardutstyret.

	SLF-2100
Arbeidsbredde	2100 mm
Skuffevolum	2040 l
Strømlengde pr fylling (200 g/m ²)	8,3 km
Traktor	100-225 hk
Masse	847 kg (SBM)
Oljetrykk	140 bar
Min oljevolum	40-70 l/min
3/4" hurtigkopling	2 stk
Feste	SBM / EURO
Lengde x bredde x høyde	1500/2484/1229 mm

SLH-serien

De store strømaskinene i SLH-serien egner seg for den daglige virksomheten av veivedlikehold for entreprenører og kommuner.




Den øverste kanten på maskinen er forsterket med to lag stålplater som sikrer innmatingsåpningens slitestyrke og driftssikkerhet for mange år fremover.



Strømaskinen har en utskiftbar kopplingsramme som gjør at enheten kan brukes på ulike maskiner.



Nøyaktig mengde spredt masse sikres av mengdereguleringsventilen, som brukes til å endre matevalsens omdreiningshastighet.



Drivmekanismen er beskyttet av et sterkt, enkelt avtakbart deksel. Stramming av kjedet og vedlikehold av maskinen er enkelt.



Strømaskinen sikres lang levetid av matevalsens slitesterke HARDOX-stålplater.



Beskyttelsesgitteret hindrer store steiner, klump osv. å komme inn i maskinen.



Det er mulig å justere gummibåndets trykk mot matevalsen, denne kan også åpnes helt for hurtigtømmingsfunksjon. Slik får man ut større småstein o.l. som har kommet seg inn i strømaskinen gjennom beskyttelsesgitteret.



Et slitesterkt, armert gummiblad holdes spent av spesielle fjærstålplater.



Omrøreren knuser klump.

Ekstra utstyr: Presenning, tipsylinder for sandsprederen (lengde 750-1225 mm, skyvekraft 7,8 t og trekkraft 4,2 t ved 180 bar).

	SLH-2000	SLH-2300
Arbeidsbredde	2000 mm	2350 mm
Skuffevolum	1450 l	1680 l
Strømlengde pr fylling (200 g/m ²)	6,2 km	6,2 km
Traktor	50-150 hk	90-200 hk
Egenvekt	485 kg (+ feste)	545 kg (+ feste)
Oljetrykk	maks. 175 bar	maks. 175 bar
Min oljevolum	30-60 l/min	30-60 l/min
1/2" hurtigkopling	2 stk	2 stk
Feste	3P (kat.2)/ SBM/ Zettelmeyer/ EURO/ Kramer	3P (kat.2)/ SBM/ Zettelmeyer/ EURO/ Kramer
Lengde x bredde x høyde	1100 x 2210 x 1194 mm	130x2560x1194 mm

ST-serien PTO strømaskiner



ST PTO-modellene er spesielt beregnet på salting av snø- og isdekte veier og gangfelt.



Optimal mengde salt sikres av en matevalse som roterer med riktig hastighet. Den ideelle hastigheten er oppnådd ved nøye valg av transmisjon. PTO-aksel er en del av standardutstyret.




Matevalsen er utviklet for å strø salt i riktig mengde.



Drivmekanismen er beskyttet av et sterkt, enkelt avtakbart deksel. Stramming av kjedet og vedlikehold av maskinen er enkelt.



Det er mulig å justere gumribåndets trykk mot matevalsen, denne kan også åpnes helt for hurtigtømmingsfunksjon. Slik får man ut større småstein o.l. som har kommet seg inn i strømaskinen gjennom beskyttelsesgitteret.



Beskyttelsesgitteret hindrer klump osv. å komme inn i maskinen.

Et spesielt gumribånd beskytter matevalsen mot vannsprut fra traktorhjulene.



Et slitesterkt, armert gummiblad holdes spent av spesielle fjærstålplater.



Ekstra forhøyning øker strøtlengde pr fyllingen på sprederen og lar deg arbeide lenger med en fylling.



Omrøreren knuser klump.



For å unngå korrosjon som følge av saltet er maskinen varmgalvanisert og boltene er av syrefast stål. Sammenlignet med vanlige lakkerte overflater er maskinens levetid 2–3 ganger lenger.

Ekstraustyr:
forhøyning,
LED-baklys,
presenning.

	ST-1000 PTO	ST-1250 PTO
Arbeidsbredde	1000 mm	1250 mm
Skuffevolum (med forhøyning)	190 (338) l	240 (426) l
Strøtlengde pr fylling (med forhøyning) (20 g/m ²)	16,2 (28,7) km	16,3 (29,0) km
Traktor	45 hk	45 hk
Egenvekt (med forhøyning)	112 (140) kg	125 (157) kg
Feste	3P (kat. 1 og 0)	3P (kat. 1 og 0)
Lengde x bredde x høyde	815 x 1166 x 630 mm	815 x 1420 x 630 mm

ST-serien modell 1000 og 1250


De mindre strømaskinene i ST-serien er beregnet for strøing av bygater, med liten traktor.



Drivmekanismen er beskyttet av et sterkt, enkelt avtakbart deksel. Stramming av kjedet og vedlikehold av maskinen er enkelt.



Beskyttelsesgitteret hindrer store fremmedlegemer å komme inn i maskinen.



Omrøreren knuser klump.




En enveisventil hindrer at oljestrømmen kjøres feil vei, og beskytter hydraulikksystemet.



Ved bruk av ekstra forhøyning kan strømaskinens strølengde pr fylling økes og lengre veistrekk kan strøs med én fylling.



Strømaskinen sikres lang levetid av matervalsens slitesterke HARDOX-stålplater.



Et slitesterkt, armert gummiblad holdes spent av spesielle fjærstålplater.



Det er mulig å justere gummiåndets trykk mot matevalsen, denne kan også åpnes helt for hurtigtømmingsfunksjon. Slik får man ut større småstein o.l. som har kommet seg inn i strømaskinen gjennom beskyttelsesgitteret.

	ST-1000	ST-1250
Arbeidsbredde	1000 mm	1250 mm
Skuffevolum (med forhøyning)	190 (338) l	240 (426) l
Strølengde pr fylling (med forhøyning) (200 g/m²)	1,6 (2,9) km	1,6 (2,9) km
Traktor	45 hk	45 hk
Egenvekt (med forhøyning)	112 (135) kg	125 (157) kg
Oljetrykk	maks. 175 bar	maks. 175 bar
Min oljevolum	20-40 l/min	20-40 l/min
1/2" hurtigkopling	2 stk	2 stk
Feste	3P (kat. 1 og 0)	3P (kat. 1 og 0)
Lengde x bredde x høyde	815 x 1166 x 630 mm	815 x 1420 x 630 mm

Ekstra utstyr:
forhøyning, LED-baklys, presenning og mengderegulator med slanger.


ST-serien modell 1500




Strømaskinen ST-1500 er spesielt tilpasset bruk for kommunalt utstyr. Modellen har boltede koplinger som enkelt kan skiftes.



Strømaskinen har en utskiftbar kopling som gjør at maskinen kan brukes på ulike maskiner.



Drivmekanismen er beskyttet av et sterkt, enkelt avtakbart deksel. Stramming av kjedet og vedlikehold av maskinen er enkelt.



Omrøreren knuser klump.



Ved bruk av ekstra forhøyning kan strømaskinens strømlengde pr fylling økes og lengre veistrek kan strøs med én fylling.



Strømaskinen sikres lang levetid av matervalsens slitesterke HARDOX-stålplater.



Lang levetid og jevnt resultat på strøingen sikres av slitesterke, trelagsarmerte gummibånd.




Nøyaktig mengde spredt masse sikres av mengdereguleringsventilen, som brukes til å endre matevalsens omdreiningshastighet.

Ekstra utstyr:
forhøyning,
LED-baklys,
presenning.


	ST-1500
Arbeidsbredde	1500 mm
Skuffevolum (med forhøyning)	650 (1010) l
Strømlengde pr fylling (med forhøyning) (200 g/m ²)	3,7 (5,7) km
Traktor	40-100 hk
Egenvekt (med forhøyning)	252 (300) kg
Oljetrykk	maks. 175 bar
Min oljevolum	30-60 l/min
1/2" hurtigkopling	2 stk
Feste	3P (kat. 2)/ EURO/ SMS / Kunta 500
Lengde x bredde x høyde	850 x 1660 x 940 mm

ST-serien modell 2000

Strømaskinen ST-2000 er enkel i bruk og passer både for entreprenører og til privat bruk.



Nøyaktig mengde spreddt masse sikres av mengdereguleringsventilen, som brukes til å endre matevalsens omdreiningshastighet.



Drivmekanismen er beskyttet av et sterkt, enkelt avtakbart deksel. Stramming av kjedet og vedlikehold av maskinen er enkelt.



Ved bruk av ekstra forhøyning kan strømaskinens strømlengde pr fylling økes og lengre veistrekk kan strøs med én fylling.



Strømaskinen sikres lang levetid av matervalsens slitesterke HARDOX-stålplater.



Lang levetid og jevnt resultat på strøingen sikres av slitesterke, trelagsarmerte gummibånd.

	ST-2000
Arbeidsbredde	2000 mm
Skuffevolum (med forhøyning)	800 (1250) l
Strømlengde pr fylling (med forhøyning) (200 g/m ²)	3,4 (5,3) km
Traktor	40-100 hk
Egenvekt (med forhøyning)	277 (335) kg
Oljetrykk	maks. 175 bar
Min oljevolum	30-60 l/min
1/2" hurtigkopling	2 stk
Feste	3P (kat. 2)
Lengde x bredde x høyde	770 x 2150 x 920 mm

Ekstraustyr:
forhøyning, LED-baklys,
presenning.

Slepemaskin S-290



S-290 er en slepe-strømaskin som passer for strøing av gangveier og fortau.



Strømaskinens matevalse og omrører drives av dekk med solid mønster som også får grep på glatt underlag. Dette gir et jevnt resultat på strøingen.



Det er også mulig å trekke strømaskinen uten å strø. Hjulene som driver transmisjonssystemet kan koples fra.



Strømaskinen egner seg for ATV med hengerfeste, personbiler og andre mindre kjøretøyer.



Omrøreren knuser klump.



For å regulere mengden spredt masse kan spenningen på gummen mot matevalsen endres med en fjærregulator. Dermed kan man spre en presis og optimal materialmengde på veiene.

Ekstraustyr: Presenning.

	S-290
Arbeidsbredde	1000 mm
Skuffevolum	290 l
Strølengde pr fylling (200 g/m ²)	2,5 km
Trekkvogn	Kjøretøy eller ATV
Egenvekt	89 kg
Feste	Drag
Lengde x bredde x høyde	1896 x 1397 x 735 mm

Manuell strømaskin S-600

S-600 er en manuell strømaskin som passer for strøing av gangveier og fortau.



Den har gummielagt håndtak.



Strømaskinens matevalse drives av dekk med solid mønster som også får grep på glatt underlag. Når enheten slepes strør den ikke.

	S-600
Arbeidsbredde	600 mm
Skuffevolum	61 l
Strølengde pr fylling (200 g/m ²)	0,9 km
Egenvekt	26 kg
Lengde x bredde x høyde	885 x 980 x 750 mm



SAMI har produsert strømaskiner siden 1989, og i løpet av den tiden har sortimentet utviklet seg og vokst kraftig.

Med lang produksjonserfaring og mange kundetilbakemeldinger har vi gjennom årene utarbeidet de beste løsningene for brukere med ulike behov.

Formålet med SAMI strømaskiner er et godt vedlikehold i vinterhalvåret med is og snø. Høy kvalitet og god brukervennlighet sikres av kontinuerlig utviklingsarbeid.

I vårt produktsortiment finner både entreprenøren og privatbrukere egnet utstyr for vinterveipleien.

For en trygg vei – SAMI Strømaskiner!

IMPORTØR AV SAMI PRODUKTER I NORGE:

SISU PRODUKTER AS

Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta,
Norway
63 94 39 00
kontor@sisu.no
www.sisu.no

