

# SISU

PRODUKTER

## TØFFE OPPGAVER, TØFT UTSTYR!

SISU PRODUKTER ER EN LEDENDE LEVERANDØR AV  
ROBUSTE TRAKTORREDSKAPER I NORGE

WECKMAN STEEL OY  
○○



# TRAKTORTILHENGERE

## dumperhengere og rundballeavn

SISU PRODUKTER AS, DYRSKUEVEIEN 42, 2040 KLØFTA

Tlf. 63 94 39 00 - Faks. 63 94 39 01 - [www.sisu.no](http://www.sisu.no) - e-post: [kontor@sisu.no](mailto:kontor@sisu.no)



## WECKMAN WS40

- Nyttelast 2940 kg
- Planlengde 369 cm
- Bredde 196 cm

**En smal henger** som er enkel å komme fram med på trange plasser. Vridningsstiv ramme og langt drag sørger for god vekt-overføring til traktoren. En fin henger som er godt egnet for anleggsgartnere, gårdbrukere, vaktmestere og park & anlegg.



## WECKMAN WS70

- Nyttelast 7000 kg
- Planlengde 373 cm
- Bredde 226 cm

**Markedets største en-akslede tilhenger**, med god tyngdeoverføring til traktor. Firkanttrør i ramme gir en stabil tippsituasjon, med sterk tippsylinder. Brems er standard.



| Varenummer | Varetekst                                    | vekt kg |
|------------|----------------------------------------------|---------|
| WECK 0320  | WECKMAN TILHENGER WS40 M/400 HJUL            | 1050    |
| WECK 0330  | WECKMAN TILHENGER WS70 MED BREMS OG 400 HJUL | 1230    |



## WECKMAN WS90

- Nyttelast 9000 kg
- Planlengde 373 cm
- Bredde 226 cm

**God boggi henger i mellomklassen** med fornuftig kasse mål. Medium bredde og godt volum gir en rekke bruksområder, som korn og vedtransport. God kjørekomfort og bremses på fremre hjulpar.



## WECKMAN WS110

- Nyttelast 11 000 kg
- Volum med standardkarm 5 m<sup>3</sup>
- 50 cm standardkarmer
- Hjul 400/60-15,5"

**Weckman WS110** - Nyttelast på 11 tonn. Totalbredden er 255 cm og planlengden er 412 cm. Volum med korn- og toppkarm er 16,3 m<sup>3</sup>. Robust ramme og planchassi laget av RHS- profiler (rektangulære rør) gjør tilhengeren sterk mot vridningsbelastninger. Sinkbehandlet og pulverlakkerte karmer. Utvidede planmål gjør at tilhengerne egner seg bedre for rundballtransport.



| Varenummer | Varetekst                          | vekt kg |
|------------|------------------------------------|---------|
| WECK 0340  | WECKMAN TILHENDER WS90 M/400 HJUL  | 1560    |
| WECK 0350  | WECKMAN TILHENDER WS110 M/400 HJUL | 1975    |

### WECKMAN WS130

- Nyttelast 13 000 kg
- Volum med standardkarm 5,6 m<sup>3</sup>
- 50 cm standardkarm
- Hjul 520/50-17"

**Weckman WS130** - Nyttelast på 13 tonn. Totalbredden er 255 cm og planlengden er 464 cm. Volum med korn- og topp-karm er 18,4 m<sup>3</sup>. Robust ramme og planchassi laget av RHS- profiler (rektangulære rør) gjør tilhengeren sterk mot vridningsbelastninger. Sinkbehandlet og pulverlakkerte karm. Utvidede planmål gjør at tilhengerne egner seg bedre for rundballtransport.



Avbildet med kornkarmsett som er ekstraustyr.

### WECKMAN WS150

- Nyttelast 15 000 kg
- Innvendige planmål 505x239 cm
- Volum med standardkarm 6,2 m<sup>3</sup>
- Alternative dekkdimensjoner er 600/50R22,5 og 620/40R22,5.

**Weckman WS150** egner seg godt til entreprenører og storbruk, til korntransport, transport av løsmasse og generell transport. Den har høy nyttelast, meget kraftig ramme og stødige, gode tippeeegenskaper. Spredelem kan påmonteres. Avbildet med kornkarmsett som er ekstraustyr. Leveres standard med 550/45-22,5 hjul.



| Varenummer | Varetekst                                   | vekt kg |
|------------|---------------------------------------------|---------|
| WECK 0360  | WECKMAN TILHENDER WS130 M/520 HJUL          | 2525    |
| WECK 0370  | WECKMAN TILHENDER WS150 M/550/45-22,5" HJUL | 3240    |

## WECKMAN WS90M m/hydraulisk baklem

- Nyttelast 9000 kg
- Indre planlengde 368 cm
- Indre bredde 221 cm

**Hendig lettdumper av meget god kvalitet.** Begrenset egenvekt gjør den perfekt for små og mellomstore traktorer, med suveren drivstofføkonomi. Hengsling av plan helt bakerst på rammen som på de proffe hengerne.



## WECKMAN WS110M

- Nyttelast 11 000 kg
- Volum med std karmen (80 cm) 7,4m<sup>3</sup>
- Volum med kornkarmen (80+75 cm) 14,4m<sup>3</sup>
- Planbunn 405 x 230 cm
- Lengde 586 cm
- Vekt 2290 kg
- Planbunn 4 mm (i stål kvalitet S355)
- Planhøyde 105 cm
- Tippvinkel 52°
- Dekk 400/60-15,5-14

**Weckman WS110M** er en lettdumper i kjent Weckman kvalitet. Den har en vridningssterk ramme, og bunn og karmen er produsert i 4 mm stål kvalitet S355. Planbunn har nedfellbare surrekroker. Med nyttelast på 11 tonn og et volum på opptil 14,4m<sup>3</sup> har den stor kapasitet. Hydraulisk baklem og spredelem er standard. Kornkarmen og 520-hjul er ekstrautstyr.



| Varenummer | Varetekst                            | vekt kg |
|------------|--------------------------------------|---------|
| WECK 0440  | WECKMAN LETTDUMPER WS90M             | 1690    |
| WECK 0450  | WECKMAN LETTDUMPER WS110M M/400 HJUL | 2290    |



### WECKMAN WS130M

- Nyttelast 13 000 kg
- Volum med std karmner (80 cm) 8,5m<sup>3</sup>
- Volum med kornkarmner (80+75 cm) 16,5m<sup>3</sup>
- Planbunn 463 x 230 cm
- Lengde 639 cm
- Vekt 2930 kg
- Planbunn 4 mm (i stålqualität s355)
- Planhøyde 109 cm
- Tippvinkel 52°
- Dekk 520/50-17"

**Weckman WS130M** er en lettdumper i kjent Weckman kvalitet. Den har en vridningssterk ramme, og bunn og karmner er produsert i 4 mm stålqualität S355. Planbunn har nedfellbare surrekroker. Med nyttelast på 13 tonn og et volum på opptil 16,5m<sup>3</sup> har den stor kapasitet. Hydraulisk baklem og spredelem er standard. Kornkarmner er ekstrautstyr.



### WECKMAN WS150M

- Nyttelast 15000 kg
- Innvendige planmål 507x230 cm
- Volum 9,3 m<sup>3</sup>
- Alternative dekkdimensjoner er 600/50R22,5 og 620/40R22,5.

**Stor lettdumper med kraftig rammekonstruksjon** og hel hydraulisk spredelem. Leveres standard med 550/45-22,5 hjul.



| Varenummer | Varetekst                 | vekt kg |
|------------|---------------------------|---------|
| WECK 0460  | WECKMAN LETTDUMPER WS130M | 2930    |
| WECK 0470  | WECKMAN LETTDUMPER WS150M | 3600    |

## WECKMAN ND110

- Nyttelast 10 800 kg
- Volum 6,2 m<sup>3</sup>
- Vekt 3150 kg
- Planbunn 8 mm HX
- Planhøyde 112 cm
- Tippvinkel 51°
- Dekk 520/50-17"

**Weckman ND110** er en profesjonell tungdumper fra Weckman med nyttelast på 11 tonn. ND110 dumperen er en tøffing som egner seg til all bruk i entreprenør- og anleggsbransjen. Hardox i sider og bunn. Typegodkjent for 40 km/t. Kornkarmen er ekstrautstyr.



## WECKMAN ND130

- Nyttelast 12 400 kg
- Volum 7 m<sup>3</sup>
- Vekt 3390 kg
- Planbunn 8 mm HX
- Planhøyde 112 cm
- Draglengde 140 cm
- Tippvinkel 54°
- Dekk 520/50-17"

**WECKMAN ND 130 tungdumper** - En ny konstruksjon som kompletterer Weckmans tilhengerprogram. Bruk av høyfast stål i ramme gir lav egenvekt på dumperen, som igjen gir lavt dieselforbruk på traktor. All erfaring gjennom produksjon av mange hundre Weckman ND110, er lagt inn i ND130 for å sikre både funksjonalitet og kvalitet. Hydraulisk baklem, spredelem og nedfellbare surrekroker er utstyr som gjør tilhengeren suveren. Kan leveres med kornkarmsett - hvilket gjør ND130 til en multifunksjonell traktordumper. MEGET SOLID RAMME - HØY DRIFTSIKKERHET OG LANG LEVETID.



| Varenummer | Varetekst                           | vekt kg |
|------------|-------------------------------------|---------|
| WECK 0112B | WECKMAN DUMPER ND110 M/520 ELS HJUL | 3150    |
| WECK 0113  | WECKMAN DUMPER ND130 M/520 ELS HJUL | 3390    |

### WECKMAN WS130K

- Volum 16,3 m<sup>3</sup>
- Nyttelast 13000 kg
- Egenvekt 2930 kg
- Kan leveres med graskarmer som ekstrautstyr



**Weckman utvider sortimentet sitt** med en ny volumhenger til korn- og grastransport. Med sin hydrauliske høytippende baklem går tipping av innholdet i hengeren som en lek. Det koniske planet som er 5 cm bredere bak enn foran sørger for at massene i hengeren slipper lettere. Hengeren har innspeksjonsvindu i framveggen, er typegodkjent for 40 km/t og har 520/50-17 hjul som standard.

### WECKMAN WS150K

- Nyttelast 15 000 kg
- Innvendige planmål 508x231/226 cm
- Volum med standardkarmer 18 m<sup>3</sup>
- Volum med graskarmer 29,6 m<sup>3</sup>
- Alternative dekkdimensjoner er 600/50R22,5 og 620/40R22,5.

**Stor og solid volumhenger** med faste sider og boggi. Høyden på sidene er 155 cm. Den koniske plankassen er 5 cm bredere bak enn foran, noe som sørger for enkel tømming. Hydraulisk baklem med kornluke. Leveres standard med 550/45-22,5 hjul.



| Varenummer | Varetekst                | vekt kg |
|------------|--------------------------|---------|
| WECK 0560  | WECKMAN TILHENDER WS130K | 2930    |
| WECK 0570  | WECKMAN TILHENDER WS150K | 3870    |



## WECKMAN WS170K

- Nyttelast 15 000 kg
- Innvendige planmål 607x231/226 cm
- Volum med standardkarmen 21,4 m<sup>3</sup>
- Volum med graskarmen 35,3 m<sup>3</sup>
- Fjæret drag.
- Alternative dekkdimensjoner er 620/50R22,5 og 710/45R22,5



**Weckmans største volumhenger** med faste sider og boggi. God kapasitet med 155 cm høye sider og mulighet for graskarmen. Konisk plankasse for enklere tømning. Høytløftende hydraulisk baklem med kornluke. Leveres standard med 600/50R22,5 hjul.

## WECKMAN STEEL OY RUNDBALLEVOGN

### WECKMAN WS-130PL RUNDBALLEVOGN M/520 HJUL

Ny og forbedret utgave av vår populære rundballevoغن.

- Plass til ca 26 baller
- Nyttelast 13 000 kg
- Planlengde totalt 8,9 m
- Planbredde 254 cm

- Godt med surrekroker
- Hydraulisk rundballesikring tilgjengelig som ekstrautstyr



| Varenummer | Varetekst                                | vekt kg |
|------------|------------------------------------------|---------|
| WECK 0590  | WECKMAN TILHENDER WS170K                 | 4750    |
| WECK 2030  | WECKMAN WS130PL RUNDBALLEVOGN M/520 HJUL | 2800    |

## EKSTRAUTSTYR



**Weckman tilhenger** avbildet med kornkarm og toppkarm.

- Kornkarmer, høyde 75 cm
- Toppkarmer, høyde 40 cm



**Kornkarmsett** m. sideåpning muliggjør enkel kollittransport i samhandling med kjøring av løsmasser som korn og flis. For eksempel i kombinasjon med tresking og korntransport sammen med såing av høstkorn og transport av kunstgjødelse/såkorn. Monteringstid 1 time.



**Graskarmsett** gir ekstremt stort volum til din tilhenger. Med 75 cm over kornkarmsettet og nett 30 cm over det igjen, får man utnyttet nyttelasten på tilhengeren. Automatisk åpning av den store bakluka gir kort tømmetid og effektiv drift. Brukes sammen med finsnitter og forhøster. Monteringstid 8 timer.



**Rundballegrind** monteres på tilhengerens plan, og gir mer sikker transport av rundballer. Pulverlakkerte firkanttrør sikrer både skadefri behandling av rundballeplast og sikker transport. Dette utstyret gir tilhengeren større nytteverdi for deg! Monteringstid 2 timer.



**Rullepresenning** som dekker ditt krav både til funksjonell operasjon og tett tildekning. God monteringsveiledning gjør det lett å montere fast på tilhenger, alt er inkl. utenom drill, bor og popnagletang. Enkel i bruk, som gir deg bedre hverdager. 2 stk ekstra presenningstøtter gir en meget sterk konstruksjon, slik at tilhenger med presenning tåler store regnmengder uten at en får større vannansamlinger i presenning. Monteringstid 1,5 time.



**Grus spredelem** er sterkere og mer solid enn standard baklem. Spredelemmen gir mulighet for å tippe og strø utover finmasser i jevnt lag direkte fra tilhengeren. Overhengslingen gir stor åpning ved tipping av større partikler, som sprengstein og røtter. Komplette med baklem, staker og kjettingfester. Monteringstid 1 time.



**Tilleggskarmer** innvendig som både skåner standardkarmer og forsterker plan-karmer. Glatt innside med fals over standardkarmer, men også mulighet for å slå ned sidekarmer for kollilasting. Bygget i 4 mm stål for høyest mulig brukervennlighet og styrke. Må kombineres med grusspredelem. Monteringstid 1 time.



**Hydraulisk baklem** sammen med spredelem gir enkel åpning og en meget solid løsning. Kan brukes alene ved f.eks sprengstein og røtter. Krever dobbeltvirkende hydraulikkuttak. Kan også fås som ekstra utstyr til standard WS-100 til WS-170. Monteringstid 12 timer.

## TEKNISK TABELL

|                                    | ENAKSLEDE<br>TILHENGERE |                 | BOGGI TILHENGERE |                 |               |                 |                 |                 | LETTDUMPERE      |                  |                  |                  | DUMPERE          |              | VOLUMHENGERE    |                 |              |  | RUND-<br>BALLE-<br>VOGN |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--|-------------------------|
|                                    | WS40                    | WS70            | WS90             | WS110           | WS130         | WS150           | WS170-2         | WS90M           | WS110M           | WS130M           | WS150M           | ND110            | ND130            | WS130K       | WS150K          | WS170K          |              |  |                         |
| MODELL                             | WECK<br>0320            | WECK<br>0330    | WECK<br>0340     | WECK<br>0350    | WECK<br>0360  | WECK<br>0370    | WECK<br>0390    | WECK<br>0440    | WECK<br>0450     | WECK<br>0460     | WECK<br>0470     | WECK<br>0112B    | WECK<br>0113     | WECK<br>0560 | WECK<br>0570    | WECK<br>0594    | WECK<br>2030 |  |                         |
|                                    | 40 KM/T                 | 40 KM/T         | 40 KM/T          | 40 KM/T         | 40 KM/T       | 40 KM/T         | 40 KM/T         | 40 KM/T         | 40 KM/T          | 40 KM/T          | 40 KM/T          | 40 KM/T          | 40 KM/T          | 40 KM/T      | 40 KM/T         | 40 KM/T         | 40 KM/T      |  |                         |
| ARTIKKELNUMMER                     | 400/60-<br>15,5         | 400/60-<br>15,5 | 400/60-<br>15,5  | 400/60-<br>15,5 | 520/50-<br>17 | 550/45-<br>22,5 | 550/45-<br>22,5 | 400/60-<br>15,5 | 400/60-<br>15,5  | 520/50-17        | 550/45-<br>22,5  | 520/50-<br>17    | 520/50-<br>17    | 520/50-17    | 550/45-<br>22,5 | 600/50-<br>22,5 | 520/50-17    |  |                         |
| DEKK DIMENSJON                     | -                       | -               | 520/50-<br>17    | 520/50-<br>17   | -             | 620/40-<br>22,5 | 600/40-<br>22,5 | 520/50-<br>17   | 520/50-17        | -                | 620/40-<br>22,5  | -                | -                | -            | 620/40-<br>22,5 | 710/40-<br>22,5 | -            |  |                         |
| ALT. DEKK DIMENSJON                | -                       | 2               | 2                | 4               | 4             | 4               | 4               | 2               | 4                | 4                | 4                | 4                | 4                | 4            | 4               | 4               | 4            |  |                         |
| BREMSSENDE HJUL                    | 1050                    | 1270            | 1560             | 1975            | 2525          | 3240            | 4135            | 1690            | 2180             | 2740             | 3600             | 3150             | 3390             | 2970         | 3870            | 4750            | 2800         |  |                         |
| EGENVEKT KG                        | 2940                    | 7000            | 9000             | 11000           | 13000         | 15000           | 17000           | 9000            | 11000            | 13000            | 15000            | 10800            | 12400            | 13000        | 15000           | 17000           | 13000        |  |                         |
| NYTTTELAST KG                      | 4                       | 4               | 4                | 4               | 5             | 5               | 5               | 4               | 4                | 5                | 5                | 8HX              | 8HX              | 4            | 5               | 5               | 4            |  |                         |
| PLANBUNN MM                        | 379                     | 379             | 379              | 418             | 470           | 514             | 612             | 380             | 436              | 488              | 524              | 407              | 455              | 477          | 519             | 618             | 900          |  |                         |
| PLAN LENGDE YTRE CM                | 196                     | 226             | 226              | 254             | 254           | 248             | 248             | 236             | 243              | 243              | 250              | 254              | 254              | 254          | 244             | 243             | 255          |  |                         |
| PLAN BREDDEN YTRE CM               | 364                     | 364             | 364              | 412             | 463           | 505             | 603             | 368             | 405              | 463              | 507              | 394              | 445              | 465          | 508             | 607             | 890          |  |                         |
| PLAN LENGDE INDRE CM               | 180                     | 210             | 210              | 238             | 238           | 238             | 238             | 221             | 230              | 230              | 230              | 240              | 240              | 226-231      | 226-231         | 226-231         | 254          |  |                         |
| PLAN BREDDEN INDRE CM              | 504                     | 536             | 536              | 568             | 620           | 671             | 769             | 549             | 586              | 638              | 669              | 557              | 618              | 630          | 664             | 763             | 1050         |  |                         |
| TOTAL LENGDE CM                    | 196                     | 226             | 226              | 255             | 255           | 255             | 255             | 239             | 255              | 255              | 255              | 255              | 255              | 255          | 255             | 255             | 255          |  |                         |
| TOTAL BREDDEN CM                   | 40                      | 40              | 40               | 50              | 50            | 50              | 50              | 55              | 80               | 80               | 80               | 65               | 65               | 155          | 155             | 155             | -            |  |                         |
| HØYDE STD KARM CM                  | 2,7                     | 3,2             | 3,2              | 5,0             | 5,6           | 6,2             | 7,4             | 4,5             | 7,4              | 8,4              | 9,3              | 6,3              | 7,2              | 16,3         | 18,0            | 21,4            | -            |  |                         |
| VOLUM STD KARM M3                  | 60                      | 60              | 75               | 75              | 75            | 75              | 75              | 65              | 75               | 75               | 75               | 75               | 75               | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| HØYDE KORKARM CM                   | 6,8                     | 7,9             | 9,1              | 12,4            | 14,0          | 15,6            | 18,6            | 9,8             | 14,7             | 16,5             | 18,1             | 13,2             | 15,0             | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| VOLUM M/KORKARM M3                 | 4,1                     | 4,7             | 5,9              | 7,4             | 8,4           | 9,4             | 11,2            | 5,3             | 7,3              | 8,1              | 8,8              | 6,9              | 7,8              | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| VOLUMØKNING KORKARM<br>M3          | 170                     | 180             | 200              | 255             | 295           | 280             | 385             | 350             | 640              | 670              | 450              | 400              | 450              | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| KORKARM VEKT KG                    | 1220                    | 1450            | 1760             | 2230            | 2820          | 3520            | 4520            | 2040            | 2820             | 3410             | 4050             | 3550             | 3840             | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| VEKT MED KORKARM KG                | 40                      | 40              | 40               | 40              | 40            | 40              | 40              | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| HØYDE TOPPKARM CM                  | 9,2                     | 10,7            | 11,8             | 16,3            | 18,4          | 20,6            | 24,5            | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| VOLUM M/TOPPKARM M3                | 2,4                     | 2,8             | 2,7              | 3,9             | 4,4           | 5               | 5,9             | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| VOLUMØKNING TOPPKARM<br>M3         | 140                     | 140             | 140              | 145             | 160           | 200             | 245             | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| TOPPKARM VEKT KG                   | 1360                    | 1570            | 1900             | 2375            | 2980          | 3720            | 4765            | -               | -                | -                | -                | -                | -                | -            | -               | -               | -            |  |                         |
| VEKT MED KORN- OG TOP-<br>PKARM KG | -                       | -               | -                | EKSTRA          | EKSTRA        | EKSTRA          | EKSTRA          | ALT.            | STD.             | STD.             | STD.             | STD.             | STD.             | HEL          | HEL             | HEL             | HEL          |  |                         |
| HYDRAULISK BAKLEEM                 | 92                      | 92              | 98               | 106             | 109           | 124             | 132             | 98              | 105              | 108              | 124              | 112              | 110              | 106          | 124             | 129             | 109          |  |                         |
| PLAN HØYDE CM                      | 140                     | 167             | 167              | 187             | 187           | 182             | 183             | 167             | 190              | 187              | 190              | 200              | 200              | 187          | 190             | 190             | 190          |  |                         |
| SPORVIDDE CM                       | 125                     | 150             | 150              | 150             | 150           | 150             | 150             | 150             | 150              | 150              | 145              | 1400             | 1400             | 150          | 145             | 145             | 150          |  |                         |
| DRAGLENDRE CM                      | 51                      | 51              | 51               | 52              | 52            | 51              | 51              | 51              | 52               | 52               | 51               | 51               | 54               | 52           | 51              | 51              | -            |  |                         |
| TIPPVINKEL                         | utv.                    | utv.            | utv.             | utv.            | utv.          | utv.            | utv.            | utv.            | innv. og<br>utv. | innv. og<br>utv. | innv. og<br>utv. | innv. og<br>utv. | innv. og<br>utv. | utv.         | utv.            | utv.            | utv.         |  |                         |
| SURREKROKER                        | utv.                    | utv.            | utv.             | utv.            | utv.          | utv.            | utv.            | utv.            | innv. og<br>utv. | innv. og<br>utv. | innv. og<br>utv. | innv. og<br>utv. | innv. og<br>utv. | utv.         | utv.            | utv.            | utv.         |  |                         |



# SISU MASKINTRALLE



**Maskintralle som er bygget med meget stiv rammekonstruksjon** og sterk påkjøringsdel. Kort påkjøringsrampe for å få høyest mulig bakkeklaring. Solide Granning aksler med 7 blads fjøring og 8 bolts nav. Drag er fjærdempet og kjøreramper er fjærassistert for god brukergonomi. Bremses på 40 km/t er hydrauliske og 50 km/t er luftbetjent.

| Tekniske data  | 2 akslet     | 3 akslet     |
|----------------|--------------|--------------|
| Planlengde:    | 5295/6562 mm | 6104/7376 mm |
| Egenvekt:      | 3500 kg      | 5000 kg      |
| Nyttelast:     | 15 500 kg    | 22 000 kg    |
| Antall aksler: | 2            | 3            |



**Detaljer** som kjørebuer med hjelpefjærer, LED-lys, integrert verktøy-kasse og mange surrekroker gir deg det du trenger for trygg, effektiv og behagelig transport av maskiner og annet. Dette kombinert med fjørende aksler og drag gir disse vognene gode kjøreegenskaper og lang levetid.



QR kode SISU.no



SISU PRODUKTER AS TLF 63 94 39 00 E-POST KONTOR@SISU.NO WWW.SISU.NO

Forhandlernettt på [www.sisu.no](http://www.sisu.no). Kjøp trygt og sikkert hos våre forhandlere. Alle priser er netto, eks. mva. og gjelder for umontert utstyr/redskap FCA Kløfta.