

Planerings-skær program

Vi holder dig kørende
hele vejen

Vejen til succes starter med at vi lytter til dine behov.



Fransgård

Fransgårds brede udvalg af planerings-skær er udviklet og testet i tæt samarbejde med slutbrugere fra hele verden gennem 50 år. Alle modeller er bygget med fokus på de mest belastede områder på maskinen, hvorfor alle samlingspunkter og drejbare led er konstrueret til at klare hårde belastninger.

Bommen har 2 kraftige profilrør, som er bygget efter kranarm princippet, 2 forstærkninger bag på bladet, i fuld bredde, som er afsluttet af en kraftig endeplade med 3 huller for montering af diverse ekstraudstyr. 3-punktsophæng har alle 2 huller for montering af liftappe, samt et fast og et aflang hul til topstangen, så planerings-skæret følger terrænet bedst muligt.

Alle modeller har mulighed for montering af hjul, vendbar og udskiftelig slidstål. Fransgård tilbyder en stor pallet af tilbehør til de forskellige modeller i porteføljen.



GT-300AUS er topmodellen og kan bruges både som bugseret og 3-punkts monteret.



Maskinen har standard en arbejdsbrede på 3 m, med mulighed for montering af 2 x 25 cm forøger til bladet. Hydraulisk indstilling af den horisontale skærevinkel på op til 20° til hver side og skråstillingen af bladet op til 60° mulighed for hydraulisk sideforskydning. Den store afstand på hele 5,4 m mellem øjekrog og de store hjul giver en rolig og stabil kørsel selv med høj fart og man opnår derved en effektiv afretning, med den rigtige hældning på vejen.

Maskinen kan også bruges som en 3-punkts ophængt planerings-skær, hvis man afmonterer trækramme og rammen med de store hjul. Bladet er forberedt for montering af mindre hjul med trinløs indstilling.

Den kraftige drejkrans på bladet, med udskiftelige slidskiver, sikrer lang levetid på maskinen selv ved en høj brugsfrekvens.

Maskinen kan udstyres med EI-hydraulisk styring af de 4 stk. cylindere, som giver piloten et bedre overblik de mange funktioner på planerings-skæret.



**Anvendelse:
Skovvej
Markvej
Grøfter
Snerydning
Planerings-
opgaver**





GT-skær fra Fransgård er solgt i 10.000 tal gennem de sidste 50 år.



Robust og fleksibel planerings-skær med mekaniske indstillinger, som leveres 2,1 m og 2,5 m arbejdsbredde til både bag og frontmontering på traktoren (frontmonteret kan leveres med en kortere bom GT-front) Drejbar blad 360° med 10 indstillinger og sideforskydning højre/venstre. GT-250S kan bladet indstilles i 3 positioner i angrebsvinkel. Alle modeller er forberedt for montering af hjul, sideplader, snevinge og har standard vendbart slidstål. Til kunden der ønsker det simple, men stadigvæk høj kvalitet.



**GT-HY
GT-HNZ
"Proff" skær
til de mindre
traktorer.**



GT-HY og GT-HNZ leveres i 2,5 m og 2,75 m arbejdsbredde med hydraulisk indstilling af blad 230° som standard. Begge modeller har vendbart slidstål, samt kan udstyres med hydraulisk sideforskydning, hjul mv. GT-HNZ indstilles manuelt op til 20° i den horisontale skærevinkel, som kan opgraderes til hydraulisk indstilling. Disse planerings-skær er bygget til traktorer op til 120 HK, til kunden som sætter pris på høj funktionalitet.



**GT-DK
GT-DKH
Det mest
fleksible
planerings-
skær på
markedet**



GT-DK og GT-DKH leveres i 2,5 m, 2,75 m og 3 m arbejdsbredde, med mulighed for at forøge bladet med 2 x 25 cm til 3,5 m. Begge modeller leveres med hydraulisk indstilling af blad 230°, hjul med trinløs indstilling, drejkrans med udskiftelig slidskive og vendbart slidstål som standard, samt mulighed for montering af hydraulisk sideforskydning. GT-DK har kat. II ophæng. GT-DKH har kat. III ophæng (kat. II/III kan tilkøbes ved bestilling) Et robust planerings-skær som er bygget i højstyrkestål og har messingbøsninger på de kritiske punkter. Planerings-skæret til de mere krævende opgaver og "kræsne" kunder.



**GT-FL
GT-T
Frontskær til
montering på
traktor
eller
truck**



GT-FL leveres i 2,5 m og 3 m arbejdsbredde med EURO, SMS eller 3-punkts ophæng, påkørselssikring og 2 hydrauliske cylindre til indstilling af bladet op til 23°. Ideel til snerydning og mindre skrabe opgaver. GT-T er bygget til montering på truckgaffel uden brug af værktøj. Kan leveres i 2,1 m eller 2,5 m arbejdsbredde med mekanisk indstilling. Begge modeller er forberedt for montering af hjul, sideplader, snevinge og gummiskær Planeringskær til kunder med specielle behov.



**G-250L
Let model
planerings-
skær
til kunden
med de
små behov.**

GT-250L med en arbejdsbredde på 2,5 m og drejbar blad 360° mekanisk med 10 indstillinger. Slidstål er påsvejset og skæret er forberedt for montering af hjul. Et planeringskær som er bygget til mindre traktorer og lette opgaver. Fransgård lagerfører ikke denne model.

Tekniske data:	GT-AUS	GT-	GT-HY/HNZ	GT-DK/DKH	GT-FL	GT-T	G-L
Arbejdsbredde cm	300	210/250	250/275	250/275/300	250/300	210/250	250
Bladhøjde cm	70	60	60	70	60	60	57
Sideforskydning cm	60	50	55	55	nej	nej	nej
Indstilling blad	hydr.	mekanisk	hydr.	hydr.	hydr.	mekanisk	
Vendbar slidstål	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nej
Støttehjul	std.	muligt	muligt	std.	muligt	muligt	muligt
Horisontal	20°	nej	nej/20°	nej/20°	nej	nej	nej
Frontmontering	nej	ja	ja	ja	ja	ja	ja
3-punkts ophæng	trækbom	kat. II	kat. II	kat. II/III	kat. II	nej	kat. II
Vægt kg	1270	340-425	450-575	780-975	390-440	262	270

Forhandler:



Producent

Fransgård Maskinfabrik A/S
 Fredbjergvej 132
 9640 Farsø
 Danmark
 Tlf.+45 98632122
 www.fransgard.dk