



SAMI merkevarer utvikles av et suksessorientert og motivert utviklingsteam. Det er vår jobb å sørge for at våre produkter oppfyller forventningene til våre brukere - at de er trygge og holdbare.

Gjennom sin nesten 30-årige historie har AS SAMI rukket å produsere mer enn 100 000 redskap. Mesteparten av disse for bruk til vedlikehold. Produktutvalget omfatter også skog- og landbruksutstyr.

De siste årene har vi fokusert på feiekoster og brukernes forventninger og ønsker. Feiemaskiner, feiekoster med oppsamler og HB-seriens feiekoster som produseres under SAMI varemerke er et resultat av utviklingsarbeid og er beregnet for rengjøring av veier, gater og plasser for støv, grus, snø og andre partikler som er uønsket på stedet.

Under utvikling av feiekostene har vi tatt hensyn til erfaringer og ønsker til nordiske brukere. Vi har kombinert våre kunnskaper og sluttbrukernes ønsker. Produktutviklingsteamet vårt har arbeidet alle disse elementene og tilbakemeldingene inn i redskapene som du finner i denne brosjyren. Produktutvalget omfatter utstyr for både små og større traktorer, for fagfolk og spesialister som kjenner jobben.

SAMI merkevarer leveres fra fabrikken bruksklare. Ved produksjon er det brukt moderne produksjonsfasiliteter og anerkjente komponenter.

Forhandlere:

**SISU PRODUKTER AS**  
Dyrskueveien 42, 2040 Kløfta,  
Norway  
63 94 39 00  
kontor@sisu.no  
www.sisu.no



**S SAMI** **Feiekoster**

# Feiemaskiner


Sami's oppsamlende feiemaskin er beregnet på feiing av gater, plasser o.l. vår, sommer og høst. Den feier og samler opp alle salgs partikler og har et vanningsanlegg for støvdemping. Underliggende lokk for tømning av oppsamler og gjennomtenkte løsninger gjør at maskinen er enkel og tømme og brukervennlig.



Alle SAMI's redskaper til frontlaster har innfestingspunktene i kontrastfarge, dette forenkler påkobling.



Høyden på hovedbørsten endres med justeringskruser på hver side. Indikatoren på siden viser høyden.



Skuffens fremkant er produsert i Hardox for stor slitestyrke, i tillegg er det montert ei gummilist som følger underlaget og sørger for god tetting.



Vanningsanlegget med vanntank på 200 l er standardutstyr og sikrer god støvbinding.



Sidekost(ene) er utstyret med vanningsdyse, disse sørger for at man får kostet helt inn til kantstein, murer og vegger.



Flytende innfesting gjør at feiemaskinen følger underlaget godt.



Venstre sidekost er tilgjengelig som ekstrautstyr og kan ettermonteres.



Gummiruller på de fremre hjørnene beskytter feiemaskinen noe ved eventuelle sammenstøt med hindringer.



Framhjulet er festet med bolter som brekker om man skulle treffe en hindring som ikke viker, på den måten sparer man resten av feiemaskinen.



I det lukkede huset til oppsamlende feiemaskin står smusset trygt ferm til tømning, som skjer gjennom en luke med hydraulisk åpning.

Innfestingsalternativer: EURO / SMS / Manitou / SBM / Zetelmeyer / Kunta 500


|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
|                          | CB-2000                       |
| Arbeidsbredde            | 2000 mm                       |
| Lengde x bredde x høyde  | 2515 x 2326 x 971 mm          |
| Anbefalt driftshastighet | 5-10 km/t                     |
| Kapasitet ved 5-10 km/t  | 10000-20000 m <sup>2</sup> /t |
| Børstediameter           | 700 mm                        |
| Skuffevolum              | 460 l                         |
| Vekt (uten tilbehør)     | 780 kg                        |
| Maksimalt oljetrykk      | 200 bar                       |
| Oljebehov                | 40-50 l/min                   |
| Vanntank                 | 200 l                         |
| Anbefalt traktoreffekt   | 100-180 hk                    |

# Feiekoster med oppsamler

Sami's populære feiekoster med oppsamler er produsert med åpen løsning mellom kostevalse og oppsamler tillater også større gjenstander inn i oppsamleren. Stålruller og flytramme gjør at kosten følger underlaget godt under feiing.




Vanningsanlegget med vanntank på 200 l kan leveres som tilleggsutstyr, og binder støvet.



Den spesialkonstruerte akslingen på børsten forebygger ansamling av smuss inn i akslingen og gjør det enkelt å skifte ut utslitte feieringer.




Alle SAMI's redskaper til frontlaster har innfestingspunktene i kontrastfarge, dette forenkler påkobling.



Kosten følger underlaget godt, takket være det flytende opphenget.



For å tømme oppsamleren skal skuffen vippe fremover, og børsterammen heves hydraulisk.



For å sikre lang levetid er skuffen utstyrt med tosidige utskiftbare slitestål fra Olofsfors.



Bruk av slag- og slitasjebestandig plast i konstruksjonen gjør kosten enkelt å vedlikeholde og mer stillegående i bruk.




Høyden på børsten kan justeres trinnvis avhengig av slitasje, dette sikrer god utnyttelse av feieringene.

Innfestingsalternativer: SMS / EURO / SBM, Zettelmeyer / Kunta 500 / Kramer / Manitou osv.

|                          | K1800                  | K2000                   | K2500                   |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Arbeidsbredde            | 1765 mm                | 1965 mm                 | 2465 mm                 |
| Ytelse per time (5 km/t) | 9000 m <sup>2</sup> /t | 10000 m <sup>2</sup> /t | 15000 m <sup>2</sup> /t |
| Børstediameter           | 700 mm                 | 900 mm                  | 900 mm                  |
| Samlet bredde            | 1943 mm                | 2143 mm                 | 2643 mm                 |
| Skuffevolum              | 940 l                  | 1736 l                  | 1730 l                  |
| Vanntankvolum            | 200 l                  | 200 l                   | 200 l                   |
| Vannforbruk (2 bar)      | 200 l/t                | 200 l/t                 | 200 l/t                 |
| Vekt                     | 500 kg                 | 640 kg                  | 790 kg                  |
| Vanningsanleggets vekt   | 18 kg                  | 18 kg                   | 18 kg                   |
| Driftstrykk              | 160-190 bar            | 170-200 bar             | 170-200 bar             |
| Oljebehov                | 20 l/min               | 40 l/min                | 40 l/min                |
| Hydraulikkmotorer        | 1                      | 1                       | 1                       |
| Anbefalt traktoreffekt   | 80-120 hk              | 100-160 hk              | 140-200 hk              |

# HB-serie feiekoster


Feiekosten er beregnet for å effektivt rengjøre veier og plasser. Feiekostens spesielle rammekonstruksjon gjør at den følger underlaget godt og sørger for et godt resultat.




HB feiekostene følger underlaget godt, takket være det flytende opphenget.



Alle SAMI's redskaper til frontlaster har innfestingspunktene i kontrastfarge, dette forenkler påkobling.



Den spesialkonstruerte akslingen på børsten forebygger ansamling av smuss inn i akslingen og gjør det enkelt å skifte ut utslitte feieringer.



Feiekosten har hydraulisk sving på  $\pm 30$  grader.



Store feieringer med 900 mm i diameter sikrer lengre levetid og mindre vedlikehold.




Feiekosten kan utstyres med et vanningsanlegg og tank på 190 l. et finnes også en ramme til montering i bakre trepunkt for 1000l tank.

Tilkoblinger: EURO / SMS / 3P (kat. 1 og kat. 2) / SBM osv.

|                           | HB-2500                 | HB-3000                 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Arbeidsbredde             | 2441 mm                 | 2941 mm                 |
| Lengde x bredde x høyde   | 1598 x 2648 x 1318 mm   | 1598 x 3148 x 1318 mm   |
| Ytelse per time (10 km/t) | 25000 m <sup>2</sup> /t | 30000 m <sup>2</sup> /t |
| Børstediameter            | 900 mm                  | 900 mm                  |
| Vekt (uten tilbehør)      | 465 kg                  | 475 kg                  |
| Vanningsanleggets vekt    | 105 kg                  | 105 kg                  |
| Børstens rotasjonsvinkel  | $\pm 30^\circ$          | $\pm 30^\circ$          |
| Horizontal flyteevne      | $\pm 5^\circ$           | $\pm 5^\circ$           |
| Vertikal bevegelse        | 300 mm                  | 300 mm                  |
| Maksimalt oljetrykk       | 200 bar                 | 200 bar                 |
| Oljebehov                 | 50 l/min                | 50 l/min                |
| Hydraulikkmotorer         | 2 stk.                  | 2 stk.                  |
| Vanntank                  | 190 l                   | 190 l                   |
| Anbefalt traktoreffekt    | 100-220 hk              | 100-220 hk              |

# HW-serie feiekoster


Effektiv feiekost med støttehjul, med denne kan du enkelt rengjøre både veier og fortau. Feiekosten kan også håndtere lettere snø.



Den spesialkonstruerte akslingen på børsten hindrer ansamling av smuss inn i akslingen og gjør det enkelt å erstatte slitte lameller.



Høyden på børstene kan reguleres trinnvis i takt med slitasjonen, slik at lamellene kan utnyttes maksimalt.



Arbeidsvinkelen på børsten kan ved hjelp av hydraulikkanlegget endres +/- 28 grader.



For støvfri operasjon kan feiekosten som tilleggsutstyr utrustes med vanningsanlegg. En ramme til bakmontering kan bære en vanntank med stor kapasitet (1000 l), og er tilgjengelig som tilleggsutstyr.



Bruk av slag- og slitasjebestandig plast i børstekonstruksjonen gjør redskapet enkelt å vedlikeholde og stillegående i bruk.



Alle SAMI-redskaper med redskapsfeste har festekroken behandlet med kontrastfarge som gjør det enklere å kople på.

Børsterammens fleksible konstruksjon gjør det ved lavere hastigheter mulig å forsure kantsteiner, terskler, gjennom hull og andre hindringer.

Tilkoblinger: SMS, EURO, 3P osv.

|                           | HW1700                  | HW2000                  | HW2200                  | HW2700                  |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Arbeidsbredde             | 1700 mm                 | 1983 mm                 | 2203 mm                 | 2687 mm                 |
| Ytelse per time (10 km/t) | 17000 m <sup>2</sup> /t | 20000 m <sup>2</sup> /t | 22000 m <sup>2</sup> /t | 27000 m <sup>2</sup> /t |
| Børstediameter            | 700 mm                  | 700 mm                  | 900 mm                  | 900 mm                  |
| Bredde / svingbredde      | 1872 / 2111 mm          | 2192 / 2375 mm          | 2407 / 2733 mm          | 2865 / 3141 mm          |
| Svingevinkel              | $\pm 28^\circ$          | $\pm 28^\circ$          | $\pm 28^\circ$          | $\pm 28^\circ$          |
| Vekt                      | 302 kg                  | 308 kg                  | 315 kg                  | 360 kg                  |
| Vanningsanleggets vekt    | 9 kg                    | 9 kg                    | 9 kg                    | 9 kg                    |
| Driftstrykk               | 170-200 bar             | 170-200 bar             | 170-200 bar             | 170-200 bar             |
| Oljebehov                 | 30 l/min                | 30 l/min                | 30 l/min                | 50 l/min                |
| Hydraulikkmotorer         | 1                       | 1                       | 1                       | 2                       |
| Anbefalt traktoreffekt    | 50-100 hk               | 50-100 hk               | 80-150 hk               | 80-150 hk               |